

Kühlung / Präsentation

Cooling / Presentation



NEW

Kühl- oder Tiefkühlzelle mit Boden

- Material: (Wand- und Deckenelemente) verzinkter Stahl mit Epoxidlack, weiß (Boden) rutschfeste Phenolbeschichtung
- Türlichtenmaß: B 700 x H 1830 mm
- Tür mit Schloss und Paniksicherung
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Eingeschäumte Hakenverschlüsse
- Isolierung: 85 mm
- k-Wert: 0,258 Watt / m²
- Temperatur Kühlaggregat: 0 / +20 °C
- Temperatur Tiefkühlaggregat: -20 / 0 °C
- Polyester-Silikonbeschichtung, hygienisch, alterungsbeständig und lebensmittelecht nach DIN 4102
- Einfache Montage durch Doppelnockenverriegelungssystem, kältebrückenfrei fixiert für eine optimale Verbindung
- Das Kühl- bzw. Tiefkühlaggregat wird von außen an der Seite der Kühlzelle montiert, bitte beachten Sie die Abmessungen der Aggregate

Regalsystem

- Material: (Rahmen) anodisiertes Aluminium, (Regalböden) Polyethylen
- Höhenverstellbare Füße
- Tragfähigkeit: ca. 120 kg pro Meter und Regalboden

Cold Room with Floor

- Material: (wall- and ceiling elements) galvanized steel with epoxy varnish, white (ground) non-slip phenolic coating
- Door dimensions: W 700 x H 1830 mm
- Door with lock and panic protection
- Convertible doorhang
- Insulated hook closure
- Insulation: 85 mm
- k-value: 0.258 watts / m²
- Temperature cooling unit: 0 / +20 °C
- Temperature freezing unit: -20 / 0 °C
- Polyester silicone coating, hygienic, aging-resistant and food-safe according to DIN 4102
- Easy installation by double cam lock system, free of cold bridges for an optimal connection
- The cooling and freezing units are installed from the outside at the side of the cold room, please note the dimensions of the units

Shelf System

- Material: (frame) anodised aluminium, (shelves) polyethylen
- Adjustable feet
- Payload: approx. 120 kg per meter and level