

Mod. G6F6B	Cod. 21603000
Mod. G6F6M	Cod. 21603500

PLUS 600
Light+power

	n.	3	3
	Ø mm	90	120
	kW	2,8	3,4
	kcal/h	2.408	2.924
	Btu/h	9.554	11.601
	kW	18,6	
	kcal/h	15.996	
	Btu/h	63.463	
TOT.			
	G30/G31	kg/h	1,47
	G20	m³/h	1,97
	G25	m³/h	2,29



OPTIONAL

2P450 porte con maniglia stampata spessore 20/10 per i modelli con mobile / doors with pressed handle of 20/10 thickness for cabinet versions / portes avec poignée moulée épaisseur 20/10 pour les modèles sur meuble / Türen mit formgestanztem Griff Stärke 20/10 für Modelle mit Möbel

CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI

Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304.
Bruciatori in lega di alluminio e ottone con spartifiamma in ghisa smaltata a fuoco, azionati da rubinetto valvolato e fissati a tenuta di liquidi al piano in acciaio AISI 304.
Sistema di sicurezza a termocoppia.
Piedini regolabili.

TECHNICAL AND FUNCTIONAL FEATURES

Worktop in AISI 304 stainless steel.
Brass and aluminium alloy burners with an enamelled cast iron burner head that are activated by a valve cock and attached by waterproof seal to the deep drawn worktop in AISI 304 steel.
Thermocouple safety system.
Adjustable feet.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET FONCTIONNELLES

Plan de travail en acier inox AISI 304.
Brûleurs en alliage d'aluminium et laiton avec diffuseur de flamme en fonte émaillée, actionnés par un robinet à vanne et scellés au plan en acier AISI 304.
Système de sécurité à thermocouple.
Pieds réglables.

TECHNISCHE UND FUNKTIONELLE EIGENSCHAFTEN

Arbeitsfläche aus rostfreiem Edelstahl AISI 304.
Brenner aus Aluminium- und Messinglegierung, mit Flammenteiler aus feueremailliertem Gusseisen, Steuerung über einen Ventilhahn und flüssigkeitsdichte Befestigung auf der Arbeitsfläche aus rostfreiem Edelstahl AISI 304.
Sicherheitssystem mit Thermoelement.
Höhenverstellbare Füße.

G	connessione gas - gas connection raccordement gaz - Gasanschluss	R 3/8 UNI ISO 7/1	kW 18,6
----------	---	-------------------	----------------

